

## EKSPLOACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. AQF\_001

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: **AQUAFIRE**
2. Tipo, partijos arba serijos numeris arba bet koks kitas elementas, leidžiantis identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį: **F03150030 AQUAFIRE**
3. Statybos produkto paskirtis arba naudojimo būdai pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją, kaip numatė gamintojas: **FIBRO PLUOŠTU SUSTIPRINTOS LENGVOS CEMENTO PLOKŠTĖS, SKIRTOS APSAUGAI NUO GAISRO, NAUDOJAMOS VIDUJE IR LAUKE.**
4. Gamintojo pavadinimas, registruotas prekės pavadinimas arba registruotasis prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:  
**AQUAFIRE® - BIFIRE SRL, VIA LAVORATORI AUTOBIANCHI 1, 20832 – DESIO (MB), ITALY**
5. Kai taikoma, įgaliotojo atstovo, kurio įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: NETAIKOMA
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema arba sistemos, kaip nurodyta V priede:  
**1 SISTEMA**
7. Jei eksploatacinių savybių deklaracijai, susijusiai su statybos produktu, taikomas darnusis standartas: NĖRA SVARBU
8. Jei eksploatacinių savybių deklaracija yra susijusi su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas:

### WARRINGTON CERTIFICATION-1121

išduota **ETA - 14/0375, ETAG 018 1 ir 4 dalies** pagrindu

atlikta **PRODUKTO TIPO NUSTATYMAS (ĮSKAITANT MĖGINIŲ ĖMIMĄ), PIRMINIS GAMYKLOS IR GAMYKLOS GAMYBOS KONTROLĖS PATIKRINIMAS, NUOLATINĖ PRIEŽIŪRA, GAMYKLOS GAMYBOS KONTROLĖS ĮVERTINIMAS IR ĮVERTINIMAS PAGAL 1 SISTEMĄ**

ir išduota **GAMYKLOS GAMYBOS KONTROLĖS ATITIKTIES SERTIFIKATAS**

### 9. Deklaruojamas našumas

#### Esminės charakteristikos

Reakcija į ugnį

#### Eksploatacinės savybės

A1

#### Darnioji techninė specifikacija

EN 13501-1  
ETA - 14/0375

Atsparumas ugniai

Priklausomai nuo sistemos

ETA - 14/0375

Vandens pralaidumas

Nelaidi

ETA - 14/0375

Pavojingų medžiagų išleidimas

Neišleidžia

ETA - 14/0375

Atsparumas lenkimui

5,8 MPa

ETA - 14/0375

Matmenų stabilumas drėgnoje aplinkoje

Matmenys stabilūs

ETA - 14/0375

Šilumos laidumas

0,2 W/mK

ETA - 14/0375

Vandens garų perdavimo koeficientas.  $\mu$

31

ETA - 14/0375

Atsparumas mirkymui

A KAT.

ETA - 14/0375

Atsparumas užšalimui ir atšilimui

A KAT.

ETA - 14/0375

Atsparumas karščiui ir lietai

A KAT.

ETA - 14/0375

Tempiamasis stipris statmenai plokštumai

0,99 MPa

ETA - 14/0375

Tempiamasis stipris lygiagrečiai plokštumai

1,427 MPa

ETA - 14/0375

Jei pagal 37 arba 38 straipsnius buvo naudojami specialūs techniniai dokumentai, gaminio reikalavimai atitinka: NĖRA SVARBU  
10. 1 ir 2 punktuose nurodytos gaminio eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruotas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė:

Desio, 14/11/2014 - Alberto Abbo – CEO